



Serie Pro

LINEA INTERACTIVA DE 650VA A 2000VA

Línea interactiva con regulador de voltaje (AVR)

Pantalla LCD

Equipo de pequeñas dimensiones

Protección de cortocircuito y sobrecarga

DB9

Sin ventilación frenada

Software incluido UPSILON2000

Modelo	P650	P750	P1200
ENTRADA			
Capacidad (W)	360	450	720
Capacidad (VA)	650	750	1200
Voltaje nominal	165 V – 290 V		
Frecuencia	50 Hz		
SALIDA			
Voltaje nominal	220 V – 230 V		
Onda	Pseudo-senoidal		
Frecuencia	50 Hz		
Autonomía equipo estándar	10' a 35'		10' a 65'
Número salidas	2 IEC		3 IEC
INDICADORES-ALARMAS			
Indicador Batería	LCD + Alarma		
Entrada línea	LCD + Alarma		
Sobrecarga	LCD + Alarma		
BATERIA			
Tipo	Baterías herméticas, sin necesidad de mantenimiento.		
Nº de baterías y Ah	1 x 7.2Ah	1 x 9Ah	2 x 9Ah
Tiempo de recarga	7-8 horas		
PROTECCIONES			
Protecciones	Sobrecargas, corto circuitos, temperatura, voltaje, módem		
COMUNICACION			
Comunicación	Interface DB9 y software		
AMBIENTE			
Temperatura	0 – 40°C		
Temperatura propuesta para alargar la vida de las baterías	20 – 25°C		
Humedad	< 85%		
FORMATO			
Peso neto del equipo (Kg)	6,5	7	13
Dimensiones (mm) Alto x ancho x fondo	159x95x325		222x124x325



Mabisat Levante

C/ Miguel Hernández 12
 46717 - La Font D' En Carròs (Valencia)
 Tno: 609692544- 962833821 FAX: 962833645
 Web: www.mabisat.com